

BANDABZUG RAZ 1000

Raupenabzug für den Transport von Rohren und Profilen

RAZ 1000 STRIP FEEDER

Caterpillar feeder for transporting pipes and profiles



Vorteile

- Exakte Geschwindigkeitsregelung durch Servo-Technik
- Kurze Rüstzeiten: Schnelles Wechseln der Transportbänder durch Schnellspanner
- Schlupf reier Bandvorschub über automatische Bandspannung
- Parallelauffahren der Förderbänder mittels Servo-Antrieb
- Positionsgesteuertes Schließsystem
- Autarker Betrieb möglich

ADVANTAGES

- Precise speed control using servo technology
- Short setup times: Fast changing of conveyor belts with quick release
- Non-slip belt feed thanks to automatic belt tensioning
- Parallel startup of the conveyor belts via servo drive
- Position-controlled locking system
- Autonomous operation possible

TECHNISCHE DATEN technical data

BANDLÄNGE belt length	1000 / 2000 mm 1,000 / 2,000 mm
ABZUGSKRAFT withdrawal force	500 Nm (mehr auf Anfrage) (higher on request)
DURCHMESSER diameter	4 – 60 mm
ANTRIEBE drives	Servo-Technik Servo technology
SPANNUNG voltage	380 – 420 V 50 / 60 Hz

STROMANSCHLUSS power connector	16A – 3P
STEUERUNG controller	B&R Power-Panel 15“
GEWICHT weight	400 kg
ABMESSUNG L x B x H dimensions L x B x H	1500 x 750 x 1500 mm 1,500 x 750 x 1,500 mm
GESCHWINDIGKEIT speed	50 m/min

OPTION

- ➔ Durchhangsteuerung
- ➔ Zusammenführeinheit für Duo-Rohre
- ➔ Druckeranbindung möglich
- ➔ Meterzähler

OPTION

- ➔ Loop control
- ➔ Jointing unit for DUO pipes
- ➔ Printer connection possible
- ➔ Meter counter