

BANDABZUG RAZ 260

Raupenabzug für Rohre und Profile

RAZ 260 STRIP FEEDER

Caterpillar feeder for pipes and profiles



VORTEILE

- ↻ Leicht zugängliche, über komplette Maschinenlänge verfügbare Wartungsöffnung
- ↻ Autarker Betrieb möglich
- ↻ Flexibles Transportgestell
- ↻ Meterzähler

ADVANTAGES

- ↻ Easily accessible maintenance opening available across entire length of the machine
- ↻ Autonomous operation possible
- ↻ Flexible transport rack
- ↻ Meter counter

TECHNISCHE DATEN technical data

BANDLÄNGE belt length	260 mm
ABZUGSKRAFT withdrawal force	50 Nm
DURCHMESSER diameter	5 – 60 mm
ANTRIEBE drives	Asynchronmotor Asynchronous motor
SPANNUNG voltage	220 – 240 V 50 / 60 Hz

STROMANSCHLUSS power connector	16A – 1P
STEUERUNG controller	Siemens
GEWICHT weight	95 kg
ABMESSUNG L x B x H dimensions L x B x H	750 x 600 x 1350 mm 750 x 600 x 1350 mm
GESCHWINDIGKEIT speed	0 – 60 m/min

OPTION

- ➔ Durchhangsteuerung
- ➔ Druckeranbindung möglich
- ➔ Messer für Schlitzung

OPTION

- ➔ Loop control
- ➔ Printer connection possible
- ➔ Slitting knife